

TECHNISCHES MERKBLATT

BETON GRÜNBELAGENTFERNER KONZENTRAT

QM-NR.: R&P 015 – 0404

Produktbeschreibung

BETON GRÜNBELAGENTFERNER ist ein hochaktives, selbstreinigendes Konzentrat für flächendesinfizierende Algen-, Moos- und Schimmelvernichtung auf allen mineralischen Untergründen und Holzoberflächen im Außenbereich.n.

Anwendung/Wirkung

BETON GRÜNBELAGENTFERNER wirkt antibakteriell, fungizid und somit dauerhaft desinfizierend – Algen- und Moosbildung wird nach der Behandlung längerfristig unterbunden.

Zugabe-/Verbrauchsmenge

20 – 60 g/m² (Konzentrat)

je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit der Untergründe.

Verarbeitung

BETON GRÜNBELAGENTFERNER wird je nach Vergrünungsgrad von 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnt angewendet. Bei stark bewachsenen Stellen, speziell dickem Moosbewuchs ist dieser vorher abzustoßen und mit dem Besen zu entfernen. **BETON GRÜNBELAGENTFERNER** ist entsprechend verdünnt gleichmäßig auf die vorgewässerte Fläche aufzutragen und nach 1 – 2 Tagen Einwirkzeit mit reichlich Wasser und etwas Schrubben abzuspolen. Das Nachspülen kann man auch den nächsten Regenschauern überlassen (Selbstreinigungseffekt). Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle werden empfohlen. **BETON GRÜNBELAGENTFERNER** kann auch auf Holz, Keramik, Kunststoffen, Putzen und verschiedenen Metalluntergründen erfolgreich eingesetzt werden. Bei Regenwetter oder Temperaturen unter + 10 °C wird die Wirkung von **BETON GRÜNBELAGENTFERNER** beeinträchtigt. Bei besonders intensivem, älterem Grünbewuchs ist evtl. ein zweiter Reinigungsvorgang in gleicher Art oder konzentrierterer Anwendung erforderlich.

Lieferform

Kunststoffkannen, -flaschen

Chemisch-physikalische Kennwerte:

Aussehen	transparent, leicht trüb
Lieferzustand	flüssig
pH-Wert	7,1 +/- 1,0
Dichte	1,00 +/- 0,02 g/cm ³

Lagerung: mind. 1 Jahr – vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen, Lager- und Transportvorschriften einhalten.

Inhaltstoffe gemäß EG-Empfehlungen < 5 % kationische Tenside, < 15 % Ammoniumchlorid.

Sicherheitsvorschriften

BETON GRÜNBELAGENTFERNER KONZENTRAT ist gemäß GefStoffV eingestuft, (Xi) reizend. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit reaktiven Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. Arbeitsschutzrichtlinien berücksichtigen. UBA-Nr. 3730 0052

Hinweise

Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität des Produktes, da die Verarbeitung im Beton außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik möglich. Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

Stand: 04/2018